



## AT75 AF THERMOPOWER

### Eigenschaften

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Bautiefe:</b>	75 mm
<b>Dichtungsebenen:</b>	2
<b>Farben und Dekore:</b>	HÖNING® Farbgruppen BASIS, TREND sowie EXTRA
<b>Ausführung:</b>	Aufsatzfüllung 48 mm außen
<b>Türbänder:</b>	3 Stück Schüco 3-teilige Rollentürbänder
<b>Einbruchhemmung:</b>	DIN EN 1627 RC2N <sup>1</sup> , DIN EN 1627 RC2 <sup>1</sup> <sup>1</sup> nicht in allen Kombinationsmöglichkeiten möglich



## AT75 AF THERMOPOWER

### Leistung

Panel	Up in W/m <sup>2</sup> K	Ud in W/m <sup>2</sup> K	GEG	PHT
SIMPLY JOY (verglast)	0,72	1,1	●	○
SIMPLY LEXY (geschlossen)	0,63	1,1	●	○

Die Berechnung der U-Werte erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Normgrößen in der Profilkombination 6002/6055 für farbige Elemente. (Tür: 1230 x 2180 mm, Glasrandverbund warme Kante schwarz)

### Legende

GEG: Gebäudeenergiegesetz

PHT: Passivhaustauglich nach ift-Richtlinie WA-15/2