



AT90 THERMOPOWER

Eigenschaften

Material:	Aluminium
System-Grundbautiefe:	90 mm
Dichtungsebenen:	3
Farben und Dekore:	HÖNING® Farbgruppen BASIS, TREND sowie EXTRA
Ausführung:	Aufsatzfüllung 82 mm beidseitig
Türbänder:	3 Stück Schüco 3-teilige Rollentürbänder Dauerfunktions-Klasse 8 nach DIN EN 12400 1.000.000 Öffnungszyklen
Einbruchhemmung:	DIN EN 1627 RC2N ¹ , DIN EN 1627 RC2 ¹ ¹ nicht in allen Kombinationsmöglichkeiten möglich



AT90 THERMOPOWER

Leistung

Modell	Up in W/m ² K	Ud in W/m ² K	GEG	PHT
LUNA	0,40	0,77	●	○
AMELIE	0,43	0,80	●	○
EMMA	0,46	0,82	●	○
EMILIA	0,59	0,91	●	○
LUCY	0,57	0,90	●	○
LEONIE	0,66	0,96	●	○
MILA	0,45	0,81	●	○
KLEO	0,52	0,86	●	○
JULIA	0,40	0,77	●	○
LOTTA	0,49	0,84	●	○
SARAH	0,52	0,86	●	○
LENA	0,40	0,77	●	○
KLARA	0,49	0,84	●	○
ELENA	0,52	0,86	●	○
NICOLE	0,58	0,90	●	○
MAJA	0,62	0,93	●	○
LAURA	0,40	0,77	●	○
CLAUDIA	0,40	0,77	●	○

Die Berechnung der U-Werte erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Normgrößen in der Profilkombination 6002/6055 für farbige Elemente. (Tür: 1200 x 2180 mm, Glasrandverbund warme Kante schwarz)



AT90 THERMOPOWER

Legende

GEG: Gebäudeenergiegesetz

PHT: Passivhaustauglich nach ift-Richtlinie WA-15/2