



NE-AT THERMOPOWER

Eigenschaften

Material:	Aluminium
Bautiefe:	75 mm
Dichtungsebenen:	2
Art der Dichtung:	Anschlagdichtung
Farben und Dekore:	RAL- und Sonderfarben
Ausführung:	Einsatzfüllung
Türbänder:	3 Stück Schüco 3-teilige Rollentürbänder
Einbruchhemmung:	DIN EN 1627 RC2 ¹ ¹ Sonderausstattung
Profilsystem:	HÖNING® NE-AT
Schließzylinder:	Winkhaus keyOne X-pert
Innendrücker:	Drücker HAMBURG auf Langschild
Außendrücker:	Drücker HAMBURG auf Langschild
Wetterschenkel:	Aluminium
Schwelle:	Kunststoff schwarz



NE-AT THERMOPOWER

Leistung

Modell	Up in W/m ² K	Ud in W/m ² K	GEG	PHT
NE-AT 00 2-fach verglast	1,10	1,5	●	○
NE-AT 00 3-fach verglast	0,50	1,1	●	○
NE-AT 01 3-fach verglast	0,50	1,6	●	○
NE-AT 02 3-fach verglast	0,50	1,5	●	○
NE-AT 03 3-fach verglast	0,50	1,4	●	○
NE-AT 04 3-fach verglast	0,50	1,3	●	○
NE-AT 01 2-fach verglast	1,10	1,2	●	○
NE-AT 02 2-fach verglast	1,10	1,1	●	○
NE-AT 03 2-fach verglast	1,10	1,1	●	○
NE-AT 04 2-fach verglast	1,10	1,1	●	○

Die Berechnung der U-Werte erfolgt auf Grundlage der entsprechenden Normgrößen in der Profilkombination 6002/6055 für farbige Elemente. (Tür: 1230 x 2180 mm, Glasrandverbund warme Kante schwarz)

Legende

GEG: Gebäudeenergiegesetz

PHT: Passivhaustauglich nach ift-Richtlinie WA-15/2